



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,235
<b>poids net (Kg)</b>	125
<b>poids brut (Kg)</b>	141
<b>largeur (mm)</b>	1365
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	970

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### **SALADETTE RÉFRIGÉRÉE pour SALADES à 3 PORTES, plan de travail prévu pour 8 BACS GN 1/6 :**

- **structure externe en acier inoxydable ;**
- **plan de travail en polyéthylène alimentaire ;**
- **couvercle avec ouverture télescopique ;**
- capacité lt 392 ;
- **température + 2 ° / + 8 ° C ;**
- **thermostat électronique ;**
- 1 grille intermédiaire pour GN1 / 1 porte ;
- **Réfrigération statique ;**
- dégivrage automatique à l'arrêt ;
- **évaporateur statique moussé sur trois côtés avec ventilateur** pour uniformiser la température ;
- **Gaz réfrigérant ECOLOGIQUE R600a ;**
- évaporation automatique de l'eau de condensation;
- température / humidité ambiante max : + 35°C / 50% HR ;
- épaisseur d'isolation 40 mm;
- dimensions intérieures mm 1293x515x500h.

**Fourni:**


- Grilles 3 1/1 Gastro-norme ;

**NB : PLATEAUX Gastro-normes EXCLUS****MARQUE CE**  
**Fabriqué en ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-G-PS300-FC</b>	Saladette réfrigérée pour salades à 3 PORTES, capacité 8 bacs GN 1/6, Temp.+2°/+8°C, Gaz ECOLOGIQUE R600a, V.230/1, Kw.0,235, Poids 125 Kg, dim.mm 1365x700x970h	<b>€ 845,15</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>IK54516</b> 	<b>Couvercle pour bol gastronome 1/6</b>	<b>€ 4,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

<b>FC-CS12-FC</b> 	<b>Ensemble de 2 tiroirs</b>	<b>€ 250,50</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
---	------------------------------	--