



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,13
poids net (Kg)	20
poids brut (Kg)	30
largeur (mm)	1020
profondeur (mm)	410
hauteur (mm)	220

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINES FRIGORIFIQUES à poser horizontales , sans protection :

- **structure en matière plastique haute résistance (ABS /plastique blanc)**,
- bords arrondis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
- surfaces antireflet qui ne présentent pas de taches ni d'empreintes digitales,
- évaporateur de cuivre,
- gaz réfrigérant ECO R134a,
- **Températures de travail +2°+10° réglables avec Télé-Thermomètre numérique**,
- Isolation ECO sans CFC,
- faible consommation d'énergie,
- filtre à poussière ou à farine,
- supports pour montage en hauteur au-dessus du banc,
- **Récipients euro-gastronormes non inclus** .

Options/Accessoires :

- vitrine en plexiglas.

MARQUE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TC-MICRO	Vitrine réfrigérée horizontale à poser en ABS/plastique blanc, sans protection, temp. température de fonctionnement +2/+10°C, plateaux exclus, V.230/1, Kw.0,13, Poids 30 Kg, dim.mm.1020x410x220h	€ 551,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

