



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,45
largeur (mm)	690
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2050

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 PORTE VITRÉE, capacité 700 litres, température -10°/-20°C, ÉCOLOGIQUE Gaz R290 :

- **extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304** , fond et dos en acier galvanisé ;
- convient pour contenir **des grilles** ou des plateaux **Gastro-Norm 2/1** (530x650 mm) ;
- **guides imprimés sur les côtés;**
- **réfrigération ventilée;**
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** injectée à haute pression avec **une densité de 42 kg/m3** ;
- **Épaisseur d'isolation de 80 mm** pour une meilleure isolation ;
- **groupe frigorifique encastrable** fonctionnant au **gaz ÉCOLOGIQUE R290** , **compresseur Zanussi** ;
- **évaporateur positionné de manière dissimulée** afin d'avoir **un maximum d'espace disponible** ;
- compartiment moteur avec côtés isolés;
- **contrôle électronique** de la température avec **thermomètre numérique** - thermostat ;
- **éclairage intérieur et serrure à clé;**
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité **anticorrosion** ;
- **porte avec ressort de rappel** et réversible;
- joint de porte amovible sans outil ;
- fond avec **coins arrondis** ;

- **Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur** (110/170 mm) ;

Inclus :

- - **n. 23 paires de guides imprimés, serrure à clé, lumière .**

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ-GRVF290	Congélateur armoire 1 porte vitrée, capacité 700 lt, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - HAUTE ÉPAISSEUR, temp. -10°/-20°C, avec GUIDES IMPRIMÉS, ventilé, ÉCOLOGIQUE Gaz R290, Gastro-norme 2/1, avec éclairage et clé, V 230/1, Kw.0,45, dim.mm.690x830x2050h	€ 3.498,99 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours