TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,52
poids net (Kg)	45
poids brut (Kg)	56
largeur (mm)	658
profondeur (mm)	630
hauteur (mm)	420

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Cellule de refroidissement rapide super puissante et super compacte avec glissières pour 3 grilles/plateaux gastronorme 2/3 (mm.354x325), marque TECNODOM :

- **Intérieur et extérieur en acier inoxydable** , à l'exception du fond extérieur en acier galvanisé ;
- Coins intérieurs arrondis ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- Étagère supérieure amovible, porte à fermeture automatique et joint magnétique ;
- **Panneau avant avec carte de contrôle électronique avec sonde de chambre et sonde à cœur** ;
- **Réfrigération ventilée** avec agitateur d'air ;
- Groupe frigorifique facilement démontable et tropicalisé en standard (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- **Dégivrage temporisé de l'évaporateur** , en fin de cycle, et bac inférieur de récupération des eaux de condensation ;
- **Les cycles peuvent être réglés avec la sonde à cœur +3°C et -18°C** , ou par temps ;
- La puissance est garantie par une unité capable de porter **la chambre à une température de -40°C en quelques minutes** ;
- Guides adaptés au maintien **de 3 grilles ou plateaux standard GN 2/3** (354x325mm) ;
- **Pas entre guides 80 mm** ;
- **Dimensions de la chambre mm 340x363x270h** ;
- Rendement : **cycle positif +70°+3°C -- 9 kg** ,
- Rendement : **cycle négatif +70°- 40°C -- 7 kg** ;
- **Le panneau de commande numérique** vous permet de définir différents paramètres pour répondre à tous les besoins ;
- **Épaisseur d'isolation 60 mm** ;

- Grâce à sa petite taille, il peut également être placé sur un établi ou un réfrigérateur ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (60/90 H mm).

NB : Plateaux et grilles NON INCLUS
Inclus :
- Sonde de chambre
- Sonde à broche
- 3 paires de guides

Accessoires/Options :
- Plateau en aluminium GN 2/3 (354x325 mm)

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-ATT02-ATTILA	TECNODOM - Cellule de refroidissement rapide pour 3 bacs GN 2/3, V. 230/1, 0,652 kW - dim.mm.658x630x420h	~~€ 1.258,88TVA exclue~~ **€ 1.044,87** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-VXAB000001 	**PLATEAU ALUMINIUM GN 2/3**	**€ 33,11** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

-25°
-30°
-35°
-40°
-18°
-10°
-5°
-3°
0°
+3°