



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	1,7
poids net (Kg)	11,5
poids brut (Kg)	13,5
largeur (mm)	340
profondeur (mm)	450
hauteur (mm)	190

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FryTop simple VITROCÉRAMIQUE, type "Eurokera", avec PLAQUE SUPÉRIEURE NERVURÉE AUTO-ÉQUILBRÉE et PLAQUE INFÉRIEURE LISSE :

- Bardage extérieur en **acier inoxydable haute résistance** ;
- Plaque **supérieure nervurée auto-équilibrée** - plaque **inférieure lisse** de 5 mm d'épaisseur ;
- Isolation thermique en fibre céramique ;
- Système électrique en verre de silicium avec thermostat de sécurité ;
- **Température réglable de 0° à 300°C** ;
- Dimensions de la table de cuisson : mm.270x300 ;
- **modes de cuisson** : cuisson contact et infrarouge ;
- Il offre une haute résistance aux chocs thermiques, antiadhésif, non poreux et donc imperméable aux saveurs et aux odeurs ;
- Idéal pour **cuire et réchauffer** viandes, poissons, œufs, légumes, fromages, toasts farcis, sandwiches, etc.;
- **Nettoyage simple et rapide** , grâce aux caractéristiques **antiadhésives** de la vitrocéramique, permettant d' **éliminer** les risques de **mauvaises odeurs** dues aux résidus alimentaires sur les plaques de cuisson ;
- **Indicateur d'alimentation avec éclairage LED** ;
- Maintien de la température avec **une consommation d'énergie minimale** ;
- Conception compacte et élégante ;

Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-PV27LR23M	PLAQUE-FryTop en vitrocéramique simple, électrique, plaque supérieure. RIBBED auto-équilibré - plaque inférieure. LISSE; température réglable de 0° à 300°C, V.230/1, Kw 1,7, poids 13,5 Kg, dim.mm.340x450x190/600h	€ 611,93 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours