



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	2
poids net (Kg)	15,5
poids brut (Kg)	17
largeur (mm)	490
profondeur (mm)	450
hauteur (mm)	190

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FryTop SIMPLE MOYEN EN VITROCÉRAMIQUE, type "Eurokera", avec PLAQUE SUPÉRIEURE NERVURÉE AUTO-ÉQUILBRÉE et PLAQUE INFÉRIEURE LISSE :

- Bardage extérieur en **acier inoxydable haute résistance** ;
- **Plaque supérieure nervurée** auto-équilibrée ;
- Plaque **inférieure lisse** de 5 mm d'épaisseur ;
- Isolation thermique en **fibre céramique** ;
- Système électrique en verre de silicium avec thermostat de sécurité ;
- **Température réglable de 0° à 300°C** ;
- Dimensions de la table de cuisson : mm.400x300 ;
- **Modes de cuisson** : cuisson contact et infrarouge ;
- Il offre une haute résistance aux chocs thermiques, antiadhésif, non poreux et donc imperméable aux saveurs et aux odeurs ;
- Idéal pour **cuire et réchauffer** de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des fromages, des toasts farcis, des sandwiches, etc.
- **Nettoyage simple et rapide** , grâce aux caractéristiques **antiadhésives** de la vitrocéramique, permettant d' **éliminer** les risques de **mauvaises odeurs** dues aux résidus alimentaires sur les plaques de cuisson ;
- **Indicateur d'alimentation avec éclairage LED** ;
- Maintien de la température avec **une consommation d'énergie minimale** ;
- Conception compacte et élégante ;

MARQUE CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-PV40LR23M	PLAQUE FryTop électrique en vitrocéramique SIMPLE, MOYENNE, plaque supérieure. RIBBED auto-équilibré – plaque inférieure. LISSE; température réglable de 0° à 300°C, V.230/1, Kw 2, poids 17 Kg, dim. mm.490x450x190/600h	€ 674,82 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours