



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase/Trifase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	3,4
<b>poids net (Kg)</b>	23
<b>poids brut (Kg)</b>	32
<b>largeur (mm)</b>	630
<b>profondeur (mm)</b>	450
<b>hauteur (mm)</b>	190

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**PLAQUE VITROCÉRAMIQUE DOUBLE, type "Eurokera", avec TABLETTE SUPÉRIEURE NERVURÉE AUTO-ÉQUILIBRÉE et TABLETTE INFÉRIEURE LISSE :**

- Revêtement extérieur en acier inoxydable à haute résistance ;
- **Plaques supérieures nervurées** auto-équilibrées ;
- **Plaque inférieure lisse** de 5 mm d'épaisseur ;
- Isolation thermique en **fibre céramique** ;
- Système électrique en verre de silicium avec thermostat de sécurité ;
- **Température réglable de 0° à 300°C** ;
- Dimensions de la table de cuisson : mm.550x300 ;
- **Modes de cuisson** : cuisson contact et infrarouge ;
- Il offre une haute résistance aux chocs thermiques, antiadhésif, non poreux et donc imperméable aux saveurs et aux odeurs ;
- Idéal pour cuire et réchauffer de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des fromages, des toasts farcis, des sandwichs, etc.
- **Nettoyage simple et rapide**, grâce aux caractéristiques **antiadhésives** de la vitrocéramique, permettant d' **éliminer** les risques de **mauvaises odeurs** dues aux résidus alimentaires sur les plaques de cuisson ;
- **Indicateur d'alimentation avec éclairage LED** ;
- Maintien de la température avec **une consommation d'énergie minimale** ;
- Conception compacte et élégante ;

**MARQUE CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FM-PV55LR2340MT</b>	PLAQUE FryTop DOUBLE Vitrocéramique, Plaque supérieure. RIBBED auto-équilibré - plaque inférieure. LISSE; température réglable de 0° à 300°C, V.230/1, Kw 3,4, poids 32 Kg, dim. mm.630x450x190/600h	<b>€ 982,00</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>