TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
poids net (Kg)	90
largeur (mm)	1480
profondeur (mm)	870
hauteur (mm)	600

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAMINOIR À PÂTISSERIE à TAPIS de 71x50 cm, Version de comptoir, Professionnel, Ouverture des rouleaux de 0 à 40 mm, Tables rabattables vers le haut de 100 mm de longueur. 710:

.

- **Conçu pour les espaces extrêmement réduits** , grâce à l' **absence de base** et d'extension en acier inoxydable ;
- Conçu et fabriqué pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle,** en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et performante** , elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et boulangeries de petite et moyenne taille ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- Utiliser la **poignée pour régler l'épaisseur** ;
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes** , **jusqu'à des épaisseurs très fines ;**
- Réglage micrométrique de la descente du cylindre avec poignée en aluminium ;
-
- **Cylindres de laminage** chromés **durs** , **rectifiés et polis ;**
- **diamètre du cylindre : Ø6cm ;**
  ouverture du cylindre : de 0 cm à 4 cm ;
  largeur du cylindre : 50 cm ;
-
- **Déplacement des TAPIS (tapis) via joystick ;**
- **1 vitesse de la COURROIE** (avec vitesse différente entre la courroie d'entrée et la courroie de sortie) ;

- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec micro-interrupteur de sécurité ;
- **Tables rabattables vers le haut** pour gagner de la place lorsque la machine est au repos ;
- Système **de table non démontable** ;
- **Dimensions de travail** : 1480 x 870 x 600h mm;
- **Dimensions hors utilisation** : 650 x 870 x 730h mm ;
-
- **Système électrique basse tension** à double commande (manuel et pédale) ;
- **Dispositifs de protection contre les accidents** , reliés au système électrique au moyen d'interrupteurs de fin de course ;

Facultatif:
- Également disponible avec moteur monophasé ;

- **Moteur à 2 vitesses** , avec des vitesses différentes entre la courroie d'entrée et la courroie de sortie ;
.
MARQUAGE CE
FABRIQUÉ en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF133-SF-B-ECO-71	Laminoir à pâtisserie de comptoir, avec BANDES-BANDES, 71x50 cm, COMMANDES MANUELLES, tables pliantes de 710 mm de long, rouleaux de laminage de 710 mm. 500, OUVERTURE DU ROULEAU de : 0 à 40 mm, Poids 90 Kg, kw 0,55, dim. mm ouvert. 1480x870x600	**€ 3.860,93** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours