



FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	57
poids brut (Kg)	79
largeur (mm)	1020
profondeur (mm)	520
hauteur (mm)	925

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Ligne CHAMBRE FROIDE préfabriquée SUPEREKO pour températures normales -2° +8°C :

- réalisé avec **des panneaux sandwich modulaires** de 70 mm d'épaisseur, en **tôle pré-peinte blanche non toxique**, isolés avec **du polyuréthane haute densité**, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- **Verrouillage des panneaux** par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre dans différentes dimensions** : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;
- charnières de porte facilement réglables dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur** en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/ m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;**
- **coins internes arrondis** pour **une hygiène maximale et une facilité de nettoyage** ,
- **lumière interne** ,
- prédisposition pour **microporte** ,
- conçu pour **groupe frigorifique** de type monobloc **superposé au mur** ,
- sur demande il est possible d'installer **des unités monoblocs au plafond** ou **des unités de réfrigération avec groupe déporté** ,
- livré démonté et conditionné sur palettes (sur demande sur cages)
- **capacité nette : 3,8 mètres cubes** ,
- **température de fonctionnement : -2° +8°C** ,
- **DIMENSIONS INTERNES** : mm 1200x1600x200h.
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES: mm 1340x1740x2140h**

Accessoires:

- Étagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns avec 3 rangées d'étagères grillées.
- Vide sanitaire de ventilation au sol en profilé plastique.

- Rideau de porte en bandes de plastique transparentes
- Micro-interrupteur de porte.

En option sur demande :

- Plancher carrossable et renforcé
- Unités de réfrigération de plafond
- Systèmes de réfrigération split (à distance)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

ICE-LAIKA - TN
GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC CROISÉ
V.230/1 - 1,8 kW

- Carrosserie extérieure du monobloc en **tôle galvanisée** ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- **température ambiante maximale de fonctionnement +38°C**
- Réfrigérant **ÉCOLOGIQUE GAZ** R452a
- compresseur hermétique;
- Pressostat haute et basse pression à économie automatique
- dégivrage automatique au gaz chaud
- siphon sur l'évacuation des condensats
- câble d'alimentation pour résistance de porte ;
- câble pour connexion micro-port ;
- afficheur téléthermométrique numérique avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- possibilité d'afficher des alarmes telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF474-L09125N	Groupe frigorifique mural monobloc TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,3, poids 57 Kg, dimensions extérieures mm 1020x520x925h	€ 1.937,36 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours