

### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

# Chambre froide modulaire préfabriquée pour températures -2° +8°C :

- réalisé avec des panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur, en tôle pré-peinte blanche non toxique, isolés avec du polyuréthane haute densité, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- Verrouillage des panneaux par crochets excentriques ;
- porte tournante à ouverture libre dans différentes dimensions : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;
- charnières de porte facilement réglables dans 3 directions ;
- poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- o coins internes arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- $\circ\;$  conçu pour  $\mbox{\it groupe}$   $\mbox{\it frigorifique}$  de type  $\mbox{\it monobloc}$  superposé au mur,
- o sur demande il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté,
- o livré démonté et emballé sur palettes (sur demande sur cage en bois),
- **DIMENSIONS INTERNES**: mm 1600x2800x2000h.
- $\circ\,$  capacité nette : 8,96 mètres cubes,
- DIMENSIONS EXTÉRIEURES: mm 1740x2940x2140h

# Accessoires:

- Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns avec 3 rangées d'étagères grillées.
- Vide sanitaire de ventilation au sol en profilé plastique.
- Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.
- Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur .

# En option sur demande :

- Plancher carrossable et renforcé
- o Unités de réfrigération de plafond
- Systèmes de réfrigération split ( à distance )
- o Possibilité de mesures autres que celles proposées.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC (Non Inclus) , pour Temp. - 2° + 8° C. pour montage MURAL, V. 230/1 - Kw 1,6 - mod. TCF313-L11130N

- Carrosserie extérieure du monobloc en tôle galvanisée ;
- o cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- ∘ température ambiante maximale de fonctionnement +32°C
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE GAZ R452a
- · compresseur hermétique;
- o pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- o dégivrage automatique aux gaz chauds,
- câble pour connecter le micro de porte et l'éclairage de porte ,
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- ∘ Température réglable de : -2° +8° C.,
- o possibilité d'afficher des alarmes telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- o prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur

# Marquage CE Fabriqué en ITALIE

### **MODÈLES DISPONIBLES**

# TCF474-TN16-28/S7



Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2°+8°), fabriquée en panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm, avec porte tournante et plancher, 8,96 mètres cubes, dimensions extérieures, mm. 1740x2940x2140h

€ 2.171,20

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

### TCF474-L11130N



Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,6 - poids Kg 85, dimensions extérieures mm 1035x735x1040h € 2.603,06

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

# FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**TCF474-ILLUMINAZIONE** 



Micro-interrupteur de porte et d'éclairage intérieur

€ 87,12

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

















