



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chambre froide modulaire préfabriquée pour températures -2° +8°C :

- réalisé avec **des panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur**, en **tôle pré-peinte blanche non toxique**, isolés avec **du polyuréthane haute densité**, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- **Verrouillage des panneaux** par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre dans différentes dimensions : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;**
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur** en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante**, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/ m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour **une hygiène maximale et une facilité de nettoyage**,
- conçu pour **groupe frigorifique** de type **monobloc** superposé au mur,
- sur demande il est possible d'installer **des unités monoblocs au plafond** ou **des unités de réfrigération avec groupe déporté** ,
- **livré démonté et conditionné sur palettes** (sur demande sur cage bois),
-
- **DIMENSIONS INTERNES** : 2000x2800x2000h mm.
- **capacité nette : 11,20 mètres cubes**,
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES:** mm 2140x2940x2140h

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire de ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur** .

En option sur demande :

- **Plancher carrossable et renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond**
- **Systemes de réfrigération split (à distance)**
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC (Non Inclus) , pour Temp. - 2° + 8° C. pour montage MURAL, V. 400/3+N - Kw 1,8 - mod. TCF313-L11130N3

- Carrosserie extérieure du monobloc en **tôle galvanisée** ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- **température ambiante maximale de fonctionnement +32°C**
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE **GAZ R452a**
- **compresseur hermétique**;
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- **dégivrage automatique aux gaz chauds**,
- **câble** pour connecter **le micro de porte et l'éclairage de porte** ,
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -2° +8° C. ,**
- **possibilité d'afficher des alarmes telles que** : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN20-28/S7



**Température Chambre Froide -2°+8°, en
Panneaux Modulaires Épaisseur 7 cm, mod.TN20-
28/S7**

€ 2.462,80

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L11130N3



**Groupe Frigorifique Monobloc pour Temp. -2°
+8° C. -- Fixé au mur**

€ 2.662,78

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF474-ILLUMINAZIONE



**Micro-interrupteur de porte et d'éclairage
intérieur**


€ 87,12

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.



FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI






SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI



MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA



PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.