



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	85
poids brut (Kg)	102
largeur (mm)	980
profondeur (mm)	520
hauteur (mm)	1020

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À VIANDE en ACIER INOXYDABLE, CAPACITÉ MAX 75 Kg :

- **Structure entièrement en acier inoxydable sablé ;**
- Couvercle en acier inoxydable de série ;
- **Micro-interrupteur** sur le couvercle ;
- **Demi-tour ;**
- Bouton d'urgence;
- **Inclinaison du réservoir (110°)** pour faciliter la vidange ;
- **Pelle amovible ;**
- Commandes basse tension ;
- **Kit de roues** (dont 2 avec freins) de série.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions du réservoir mm : 620x395x475h
- Capacité min/max de la cuve : 35 - 75 kg
- Vitesse : 30 tr/min
- Nombre de lames : 1
- Puissance : 1,5 kW (1 CV)
- Alimentation : 400 V

- Dimensions mm: 980x520x1020h
- Poids net : 85 kg
- Poids brut : 102 kg

• **marquage CE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-75C1PN	Mélangeur à viande en acier inoxydable, avec cuve basculante de 75 kg, lame amovible, V.400/3, Kw.1,5, poids 85 kg, dim.mm.980x520x1020h	€ 2.176,84 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

