



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	110
poids brut (Kg)	127
largeur (mm)	1160
profondeur (mm)	570
hauteur (mm)	1040

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À VIANDE en ACIER INOXYDABLE, 2 LAMES, CAPACITÉ MAX 95 Kg :

- **Structure entièrement en acier inoxydable sablé ;**
- Couvercle en acier inoxydable de série ;
- **Micro-interrupteur** sur le couvercle ;
- **Demi-tour ;**
- Bouton d'urgence ;
- **Inclinaison du réservoir (110°)** pour faciliter la vidange ;
- **2 lames amovibles ;**
- Commandes basse tension ;
- **Kit de roues** (dont 2 avec freins) de série.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions du réservoir mm : 795x500x380h
- Capacité min/max de la cuve : 50 - 95 kg
- Vitesse : 30 tr/min
- Nombre de lames : 2
- Puissance : 1,5 kW (1 CV)
- Alimentation : 400 V

- Dimensions mm: 1160x570x1040h
- Poids net : 110 kg
- Poids brut : 127 kg

• **marquage CE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-95C2PN	Mélangeur à viande en acier inoxydable, avec cuve basculante de 95 kg, 2 lames amovibles, V.400/3, Kw.1,5, Poids 110 kg, dim.mm.1160x570x1040h	€ 3.303,97 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

