



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,38
poids net (Kg)	8
largeur (mm)	370
profondeur (mm)	275
hauteur (mm)	130

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE SOUS VIDE SEMI-AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTERNE avec BARRE DE SCELLEMENT 350 mm :

- **la structure externe entièrement en acier inoxydable** confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- **panneau de commande semi-automatique**, créé pour garantir à l'utilisateur final une extrême facilité d'utilisation ;
- **barre de soudure de 350 mm** ;
- **pompe à vide Q=20 LTmin** ;
- conçu pour la distribution au détail.

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-EUROMINI	Machine sous vide avec aspiration externe, barre de soudure 350 mm, panneau de commande semi-automatique, V.230/1, Kw.0,38, Poids 8 Kg, dim.mm.370x275x130h	€ 241,16 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Contenitori sottovuoto
Vacuum containers



Tubo per connessione contenitori
Connection tube for containers

Inizio Vuoto
Vacuum start

Inizio Saldatura
Seal start

