


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,45
poids net (Kg)	9
largeur (mm)	420
profondeur (mm)	280
hauteur (mm)	170

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
MACHINE SOUS VIDE SEMI-AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTERNE avec BARRE DE SOUDURE 400 mm :

- **structure externe entièrement en acier inoxydable** , ce qui confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- Le **panneau de commande** est conçu pour **permettre à l'opérateur** de sélectionner un **cycle de travail** automatique **ou manuel** avec trois niveaux d'aspiration ;
- Enfin, grâce à ces modèles, il est **possible de créer un vide dans des sacs ou des conteneurs** ;
- **barre de soudure de 400 mm** ;
- **pompe à vide Q=20 LTmin** ;
- conçu pour la distribution au détail.

• **Marquage CE**
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MATIC40	Machine d'emballage sous vide semi-automatique avec aspiration externe, barre de soudure de 400 mm, cycle de travail automatique ou manuel et 3 niveaux d'aspiration, V.230/1, Kw.0,45, Poids 9 Kg, dim.mm.420x280x170h	€ 326,69 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

