


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,55
<b>poids net (Kg)</b>	11
<b>largeur (mm)</b>	520
<b>profondeur (mm)</b>	280
<b>hauteur (mm)</b>	170

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**MACHINE SOUS VIDE SEMI-AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTÉRIEURE avec BARRE DE SOUDURE 500 mm :**

- **structure externe entièrement en acier inoxydable** , ce qui confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- Le **panneau de commande** est conçu pour **permettre à l'opérateur** de sélectionner un **cycle de travail** automatique **ou manuel** avec trois niveaux d'aspiration ;
- Enfin, grâce à ces modèles, il est **possible de créer un vide dans des sacs ou des conteneurs** ;
- **barre de soudure de 500 mm** ;
- **pompe à vide Q=40 LTmin** ;
- conçu pour la distribution au détail.

• **Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-MATIC50</b>	Aspirateur semi-automatique avec aspiration externe, barre de soudure de 500 mm, cycle de travail automatique ou manuel et 3 niveaux d'aspiration, V.230/1, Kw.0.55, Poids 11 Kg, dim.mm.520x280x170h	<b>€ 474,80</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

