



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,55
<b>poids net (Kg)</b>	12
<b>largeur (mm)</b>	470
<b>profondeur (mm)</b>	310
<b>hauteur (mm)</b>	180

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### MACHINE SOUS VIDE AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTERIEURE avec BARRE DE SOUDURE 450 mm :

- **structure externe entièrement en acier inoxydable** , ce qui confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- **panneau de commande numérique** ;
- cycle de travail automatique ;
- **barre de soudure de 450 mm** ;
- **pompe à vide Q=40 LT min** ;
- idéal pour tout besoin de point de vente, de l'épicerie fine au supermarché.

• **Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-MAGIC</b>	Aspirateur automatique à aspiration externe, barre de soudure 450 mm, V.230/1, Kw.0,55, Poids 12 Kg, dim.mm.470x310x180h	<b>€ 612,89</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
*Switch on / switch off of  
the vacuum packaging  
machine*



1. Settaggio tempo di vuoto
  2. Settaggio tempo di saldatura
  3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum time  
2. Setting of the sealing time  
3. Stop in advance the vacuum cycle*

Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
*nonstop vacuum function done  
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto  
raggiunto in busta  
*vacuum level reached inside  
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-  
tura (espresso in secondi)  
*sealing time (in seconds)*