



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>poids net (Kg)</b>	42
<b>largeur (mm)</b>	460
<b>profondeur (mm)</b>	530
<b>hauteur (mm)</b>	420

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR À CHAMBRE, Ligne ECOVAC :

- **en acier inoxydable;**
- **chambre à vide mesurant 360x400x190h mm** , fabriquée en **acier inoxydable pressé d'une seule pièce** avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage ;
- **Barre de soudure amovible de 350 mm ;**
- cycle de soudage rapide avec temps réglable ;
- **panneau de commande numérique** avec 9 programmes mémorisables ;
- **Pompe à vide de 8/9,6 mètres cubes/heure ;**
- **couvercle de réservoir transparent** à levage automatique au moyen de pistons ;
- **1 programme pour mariner la viande ;**
- **Barre de soudage** avec câblage entièrement amovible ;
- **Système de pompe autonettoyante/chauffante** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance ;
- **Système de compteur de cycles** pour la gestion de la maintenance générale de l'appareil ;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans les récipients GN ;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une deuxième phase de vide d'une durée de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées) ;
- Arrêt rapide/soudage ;
- **Carter avec ouverture à 90°** pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage ;
- Plaques de remplissage standard;
- Charnières réglables.

- **Remarque** : Possibilité de **mise sous vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gauffrées** (comme visible sur la photo).

**OPTIONNEL/ACCESSOIRES :**

- Possibilité de **mise sous vide dans des récipients extérieurs** ou **des plateaux gastronormes** à l'aide d'un kit spécial - Cod. EMATUBOGN.
- Prédiposition pour **kit de gaz inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barre** de soudage **avec piston élévateur** - Cod. EMBSP.
- **Barre** de soudure **avec découpe de sac excédentaire (déchet)** - Cod. EMTS.
- Barre d'arrêt de cloche - Cod.EMBF.
- Plan incliné pour emballage de liquide - Cod.EMPI.
- Chariot de support de machine - Cod.EMCR.

**marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-ECO35</b>	Conditionneuse sous vide EUROMATIC à cloche, de table, ligne ECOVAC, chambre mm. 360 x 400 x 190 h, barre de soudure mm. 350, pompe à vide 8/9,6 m <sup>3</sup> /h, commandes numériques, 230 V/1, puissance kW. 0,35, poids kg. 42, dimensions extérieures mm. 460 x 530 x 420 h	<b>€ 1.606,48</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>





**VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE**

