



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,26
poids net (Kg)	126
largeur (mm)	1800
profondeur (mm)	970
hauteur (mm)	610

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR LAMINEUX À BANDES 500x700 mm :

- **structure en acier thermolaqué époxy blanc ;**
- **largeur du cylindre 500 mm , diamètre 70 mm ,**
- **transmissions à engrenages à bain d'huile** avec motoréducteur,
- **commandes** de mouvement de la bande **avec levier joystick ,**
- **courroies de vitesse différenciées ,**
- vitesse de rotation des rouleaux : tr/min 151 ;
- vitesse de la bande entrante : 19,2 m/min ;
- vitesse de la bande de sortie : 32,4 m/min ;
- vitesse/variableur de la bande d'entrée (EV) : m/min de 1,7 à 28 ;
- vitesse/variableur de la courroie de sortie (EV) : mt/min de 3 à 48 ;
- ouverture du rouleau roulant : de 0 mm à 35 mm ;
- étagères porte-ruban amovibles en acier inoxydable ;
- émission acoustique inférieure à 70 dB ;
- étagères porte-ruban amovibles en acier inoxydable ;
- dimensions de la machine fermée mm.1200x970X900h

Inclus :

- 2 rouleaux à pâtisserie en aluminium, 1 plateau à farine.

