



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,11
poids net (Kg)	55
largeur (mm)	1788
profondeur (mm)	395
hauteur (mm)	245

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE de comptoir, capacité 8 bacs Gastro-norme 1/3, h 40 :

- **idéal pour la présentation au comptoir de sandwiches, canapés , sushis** et tout ce qui doit être conservé dans un environnement réfrigéré ;
- **réfrigération statique ;**
- compresseur éteint dégivrage ;
- **thermostat numérique ;**
- **température de fonctionnement de +2° C à +6° C ;**
- **double température au-dessus/en dessous pour les aliments nécessitant un froid maximal ;**
- compresseur étanche avec condenseur ventilé subtropicalisé ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC d'une épaisseur de 25 mm et d'une densité de 40 kg/m³ ;
- **Système d'éclairage à bande LED, faible consommation ;**
- décoration extérieure avec profilé en aluminium anodisé;
- **plateau en acier inoxydable embouti , adapté aux récipients GN1/3 d'une hauteur de 60 mm ;**
- **verre trempé courbé avec charnière pour un nettoyage facile ;**
- portes coulissantes à haute résistance;
- plateaux inclus;
- capacité 62 lt;
- réfrigérant R600a
- niveau sonore dB(A) 55.

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale 26°C.
- Humidité relative 60%

marquage CE
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CZRS80	Vitrine réfrigérée de comptoir pour 8 bacs gastronorme 1/3, double température haut/bas : +2/+6 C°, V.230/1, Kw.0,11, Poids 55 Kg, dim.mm.1788x395x245h	€ 1.263,87 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours