



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,508
poids net (Kg)	206
poids brut (Kg)	227
largeur (mm)	1480
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES VITRÉES , Ligne Professionnelle, It.1300, Ventilée, GN 2/1, Temp.+0°/+8°C, avec Monobloc, Système enfichable, Classe C :

- en acier inoxydable AISI 201 ;
- réfrigération ventilée ;
- Groupe frigorifique monobloc ;
- groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- moteur silencieux;
- monobloc protégé par tôle inox ;
- température +0°/+8°C ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- classe énergétique C ;
- gaz réfrigérant écologique R290 ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- humidité ambiante maximale : 60 % HR ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- dégivrage automatique ;
- contrôle électronique de la température de dégivrage ;

- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- lumière LED interne ;
- fond avec coins arrondis ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Pieds réglables en hauteur.

Fourni :

- 6 grilles GN 2/1
- 6 paires de guides

MARQUE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN1410TNG-FC	Armoire réfrigérée professionnelle, 2 portes vitrées, avec monobloc, système enfichable, ventilée, 650 lt, Temp.+0°/+8°C, GN 2/1, Écologique en Classe C, Gaz R290, V.230/ 1 , Kw.0,508, Poids 206 Kg, dim.mm.1480x830x2010h	€ 1.494,83 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

