


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	51
largeur (mm)	755
profondeur (mm)	860
hauteur (mm)	780

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT DE maintenance STATIQUE À CHAUD à FAIBLE CONSOMMATION, Capacité 5 PLATEAUX Gastro-Norm 2/1, ou 10 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1, hauteur 70 mm - Pas entre guides 75 mm

- en acier inoxydable;
- chambre étanche avec tous les coins arrondis ;
- pare-chocs périmétriques en caoutchouc ;
- porte avec serrure à dé clic ;
- joint sur façade et porte, en caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement ;
- isolation thermique de la chambre de 35 mm d'épaisseur ;
- cloisons de plateaux amovibles pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- quatre roues diamètre 125 mm, dont deux avec freins ;
- chauffage statique via une résistance filaire à faible consommation qui entoure toute la chambre à l'extérieur ;
- poignée de poussée avant ergonomique ;
- panneau de commande numérique avec régulation électronique de la température ;
- température de fonctionnement + 30°C/+120°C ;
- deux bouches d'évacuation de l'humidité réglables ;
- thermostat de sécurité d'ambiance ;
- Recommandé pour 36 kg de produit ;

Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MDHHT052E	CHARIOT CHAUD STATIQUE à FAIBLE CONSOMMATION pour 5 plateaux GN 2/1 ou 10 plateaux GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, poids 51 kg dimensions mm 755x860x780h	€ 2.560,20 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours