



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	62
largeur (mm)	755
profondeur (mm)	860
hauteur (mm)	1000

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT DE maintenance STATIQUE À CHAUD à FAIBLE CONSOMMATION, Capacité 8 PLATEAUX Gastro-Norm 2/1, ou 16 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1, hauteur 70 mm, -- Pas entre les guides 75 mm,

- en acier inoxydable ;
- **chambre étanche** avec tous les coins arrondis ;
- porte avec **serrure à déclic** ;
- **pare-chocs périmétrique** en caoutchouc ;
- **joint** sur façade et porte, en **caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement** ;
- **isolation thermique** de la chambre de 35 mm d'épaisseur ;
- **quatre roues de 125 mm de diamètre**, dont deux avec freins ;
- **cloisons porte-plateau amovibles** pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- **poignée ergonomique de guidage de poussée avant** ;
- **chauffage statique** via une **résistance filaire à faible consommation** qui **entoure toute la chambre** à l'extérieur ;
- **panneau de commande numérique** avec **régulation électronique de la température** ;
- température de fonctionnement + 30°C/+120°C ;
- deux **bouches d'évacuation de l'humidité réglables** ;
- **thermostat de sécurité d'ambiance** ;
- Recommandé pour 58 Kg de Produit.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MDHHT082E	CHARIOT CHAUD STATIQUE à FAIBLE CONSOMMATION pour 8 plateaux GN 2/1 ou 16 plateaux GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, poids 62 kg, dimensions mm 755x860x1000h	€ 2.790,30 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours