


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,246
poids net (Kg)	23,5
poids brut (Kg)	27
largeur (mm)	500
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	490

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TRANCHEUSE À GRAVITÉ/INCLINÉE, diamètre de lame 300 mm, PROFESSIONNELLE :


- **fabriqué en alliage d'aluminium anodisé**, il présente l'avantage d'un nettoyage rapide et d'une hygiène absolue ;
- **régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm**, très sensible, permet un réglage décimal ;
- **taille-crayon intégré** ;
- **La plaque montée sur roulements à billes** possède une douceur exceptionnelle et permet de couper de la charcuterie lourde, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes dures et bien plus encore ;
- **coupe utile : mm 220x210**,
- Tours de lame par minute 300

FACULTATIF :

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : rouge, noir, crème.

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FAC-F300R	Trancheuse à gravité/inclinée, diamètre de lame 300 mm, en alliage d'aluminium, complète avec affûteur de lame fixe, V.230/1, Kw 0,246, dim.mm.500x460x490h	€ 661,26 TVA exclue



DIMENSIONI E PESO

A mm 330


B mm 460

C mm 500

D mm 700

E mm 490

Peso kg 20,7



TECHNOCHEF.IT