



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,25
poids net (Kg)	13,5
poids brut (Kg)	16
largeur (mm)	405
profondeur (mm)	415
hauteur (mm)	340

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TRANCHEUSE À GRAVITÉ/INCLINÉE, diamètre de lame 220 mm, LIGNE COURBE, EXÉCUTION 'CE DOMESTIC' :

- Une **ligne sinueuse** qui caractérise le design de la nouvelle gamme de trancheuses :
 - **PLUS GRANDE DISTANCE ENTRE LA PALE ET LA VOILE**
 - **NOUVELLE LAME UNIVERSELLE**
 - **CODE QR SCANNABLE**
 - **3 FINITIONS DE COULEURS** (en option)
 - **GARDE-MAIN PLUS GRAND**
- **régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 15 mm** très sensible,
- capacité de coupe : **mm 190x160 h** ,
- tours de lame par minute 300 ;
- taille-crayon fixe.

FACULTATIF :

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : rouge, noir, crème.

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FAC-C220AF/D

Trancheuse à gravité/inclinée, diamètre de lame 220 mm, CURVY LINE, complète avec affûteur de lame fixe, V.230/1, Kw.0,25, Poids 13,5 Kg, dim.mm.405x415x340h

€ 454,39


TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



C 220 AF

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5




PARTICOLARI SANIFICABILI
REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA
MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE,
RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO



3 FINITURE DI COLORE
ROSSO, NERO, CREMA

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

