


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,75
<b>poids net (Kg)</b>	30
<b>largeur (mm)</b>	360
<b>profondeur (mm)</b>	420
<b>hauteur (mm)</b>	370

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CHAMBRE, BARRE DE SOUDURE 250 mm, LIGNE DE VIDE :**

**Ligne sous vide** avec écran couleur 3,5", entièrement automatique. Possibilité de mémoriser 5 programmes utilisateur, système One Touch de série et programme de marinade.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- **PROGRAMME DE MARINAGE** : Cycle de travail qui permet d'alterner de petits cycles de vide et des cycles de restauration de pression à l'intérieur de la cloche. Grâce à cette opération, lors de la phase de restauration de la pression, les pores de l'aliment sont soumis à une contrainte d'ouverture, ainsi l'assaisonnement présent dans le sachet sera absorbé plus facilement et de manière homogène.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, afin de permettre l'évaporation de l'humidité et des impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **SYSTEME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronorm.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **SYSTÈME À UNE TOUCHE**
- **5 PROGRAMMES**

**DONNÉES TECHNIQUES :**

- Dimensions mm: 360x420x370h
- Dimensions de la chambre mm : 260x300x120h
- Barre de soudure mm : 250
- Débit de la pompe à vide mc/h : 8

- Alimentation V/Hz/kW : 230/50/0,75
- Soudage : Membrane
- Poids Kg: 30

**OPTIONNEL/ACCESSOIRES :**

- Plan incliné
- Chariot de support de machine

**MARQUAGE CE  
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-E-VAC25</b>	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE VACUUM LINE, avec CHAMBRE de dimensions 260x300x120h mm, BARRE DE SOUDURE de dimensions 250 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensions extérieures mm. 360x420x370h	<b>€ 983,40</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-PI</b> 	<b>Plan incliné pour liquides</b>	<b>€ 89,55</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>EM-PI</b> 	<b>Chariot de support de machine</b>	<b>€ 283,22</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>





### DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



## CARATTERISTICHE TECNICHE



programma marinatura



one touch system



avvio automatico



5 programmi



clean pump



gastrovac system