



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,00
poids net (Kg)	38
largeur (mm)	460
profondeur (mm)	520
hauteur (mm)	420

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CLOCHE, BARRE DE SOUDURE 35 cm, LIGNE DE VIDE :

- **Ligne sous vide** avec écran couleur 3,5", entièrement automatique. Possibilité de mémoriser 5 programmes utilisateur, système One Touch de série et programme de marinade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMME DE MARINAGE** : Cycle de travail qui permet d'alterner de petits cycles de vide et des cycles de restauration de pression à l'intérieur de la cloche. Grâce à cette opération, lors de la phase de restauration de la pression, les pores de l'aliment sont soumis à une contrainte d'ouverture, ainsi l'assaisonnement présent dans le sachet sera absorbé plus facilement et de manière homogène.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, afin de permettre l'évaporation de l'humidité et des éventuelles impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **SYSTEME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronomique.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **SYSTÈME À UNE TOUCHE**
- **5 PROGRAMMES**

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions mm: 460x520x420h
- Dimensions de la chambre mm : 360x400x190h
- Barre de soudure mm : 350
- Débit de la pompe à vide mc/h : 10

- Alimentation électrique V/Hz/kW : 230/50/1,00
- Soudage : Membrane
- Poids Kg: 38

OPTIONNEL/ACCESSOIRES :

- Plan incliné
- Chariot de support de machine

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-VAC35	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE avec CHAMBRE VACUUM LINE, Mod.E-VAC35, avec CHAMBRE mm.360x400x190h, BARRE DE SOUDURE 350 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,00 - dimensions extérieures mm. 460x520x420h	€ 1.239,53 TVA exclue € 1.202,34 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-PI 	Plan incliné pour liquides	€ 89,55 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI 	Chariot de support de machine	€ 283,22 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



