TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,15
poids net (Kg)	50
largeur (mm)	510
profondeur (mm)	560
hauteur (mm)	450

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CHAMBRE, BARRE DE SOUDURE DE 40 cm, LIGNE DE VIDE :

.

- **Ligne sous vide** avec écran couleur 3,5", entièrement automatique. Possibilité de mémoriser 5 programmes utilisateur, système One Touch de série et programme de marinade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMME DE MARINAGE** : Cycle de travail qui permet d'alterner de petits cycles de vide et des cycles de restauration de pression à l'intérieur de la cloche. Grâce à cette opération, lors de la phase de restauration de la pression, les pores de l'aliment sont soumis à une contrainte d'ouverture, ainsi l'assaisonnement présent dans le sachet sera absorbé plus facilement et de manière homogène.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, afin de permettre l'évaporation de l'humidité et des éventuelles impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **SYSTEME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronorm.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **SYSTÈME À UNE TOUCHE**
- **5 PROGRAMMES**

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions mm: 510x560x450h
- Dimensions de la chambre mm : 410x450x220h
- Barre de soudure mm : 400
- Débit de la pompe à vide mc/h : 16

- Alimentation V/Hz/kW : 230/50/1,15
- Soudage : Membrane
- Poids Kg: 50

OPTIONNEL/ACCESSOIRES :
- Plan incliné
- Chariot de support de machine

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-VAC40	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE avec LIGNE DE VIDE À CHAMBRE, Mod.E-VAC40, avec CHAMBRE mesurant mm.410x450x220h, BARRE DE SOUDURE mesurant 400 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,15 - dimensions extérieures mm. 510x560x450h	**€ 1.379,91** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-PI 	**Plan incliné pour liquides**	**€ 89,55** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
EM-PI 	**Chariot de support de machine**	**€ 283,22** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

TECHNOCHEF.IT