



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,2
poids net (Kg)	67
largeur (mm)	620
profondeur (mm)	650
hauteur (mm)	450

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CHAMBRE, BARRE DE SOUDURE DE 50 cm, LIGNE DE VIDE :

- **Ligne sous vide** avec écran couleur 3,5", entièrement automatique. Possibilité de mémoriser 5 programmes utilisateur, système One Touch de série et programme de marinade.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, afin de permettre l'évaporation de l'humidité et des éventuelles impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **PROGRAMME DE MARINAGE** : Cycle de travail qui permet d'alterner de petits cycles de vide et des cycles de restauration de pression à l'intérieur de la cloche. Grâce à cette opération, lors de la phase de restauration de la pression, les pores de l'aliment sont soumis à une contrainte d'ouverture, ainsi l'assaisonnement présent dans le sachet sera absorbé plus facilement et de manière homogène.
- **SYSTÈME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients externes à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronomique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Programme de marinade
- Démarrage automatique
- Nettoyer la pompe
- Système à une touche
- 5 programmes

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions mm: 620x650x450h
- Dimensions de la chambre mm : 520x520x220h

- Barre de soudure mm : 500
- Débit de la pompe à vide mc/h : 16
- Alimentation V/Hz/kW : 230/50/1,2
- Soudage : Membrane
- Poids Kg: 67

OPTIONNEL/ACCESSOIRES :

- Plan incliné
- Chariot de support de machine

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-VAC50	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE avec LIGNE DE VIDE À CHAMBRE, Mod.E-VAC50, avec CHAMBRE mesurant mm.520x520x220h, BARRE DE SOUDURE mesurant 500 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,2 - dimensions extérieures mm. 620x650x450h	€ 1.935,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-PI 	Plan incliné, Mod.PI	€ 89,55 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI 	Plan incliné, Mod.PI	€ 283,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



