



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,05
poids net (Kg)	40
largeur (mm)	460
profondeur (mm)	520
hauteur (mm)	420

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CLOCHE, BARRE DE SOUDURE 350 mm, GAMME PROFESSIONNELLE :

LIGNE PROFESSIONNELLE : est la ligne dédiée aux professionnels, avec écran couleur 4,3", entièrement automatique et soudage par piston. Possibilité de mémoriser 20 programmes utilisateur, système One Touch de série et programmes Chef pour accompagner chaque préparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMMES CHEF :** spécifiquement conçus pour tous les professionnels du secteur HoReCa, ils simplifient les opérations et les processus complexes qui impliqueraient autrement une grande perte de temps et d'énergie au sein d'une cuisine. Il s'agit de cycles de vide préprogrammés, fruit d'une recherche minutieuse visant à satisfaire les besoins et les exigences de tous les opérateurs du secteur.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE :** La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, permettant l'évaporation de l'humidité et des impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **ONE TOUCH SYSTEM :** la technologie qui vous permet de garder la chambre à vide propre et, en même temps, de prolonger la durée de vie du ressort à gaz, vous permettant ainsi d'économiser de l'argent sur les pièces de rechange.
- **SYSTEME GASTROVAC :** Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronomique.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **20 PROGRAMMES**
- **SOUDURE DE PISTONS**
- **ASPIRATEUR À ÉTAPES**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**

DONNÉES TECHNIQUES :

- DIMENSIONS 460x520x420H mm
- DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 360x400x190H mm
- BARRE DE SOUDURE 350 mm
- DÉBIT DE LA POMPE À VIDE Q=10 m³h-HUILE
- ALIMENTATION V/Hz/Kw : 230/50/1,05
- SOUDURE SANS FIL (pistons)
- POIDS 40 kg

ACCESSOIRES/OPTIONS :

- Plan incliné
- Panier d'assistance
- Pompe Busch
- Gaz inerte
- Couper l'excédent
- Baignoire à double hauteur
- Barre supplémentaire

MARQUAGE CE**FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-PRO35	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE LIGNE PROFESSIONNELLE, CHAMBRE mm. BARRE DE SOUDURE 360x400x190h, 350 mm. POMPE À VIDE 10 mètres cubes/heure, V.230/1, Kw. 1,05, poids Kg.40, dimensions extérieures mm. 460x520x420h	€ 1.637,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





CARATTERISTICHE TECNICHE

	programmi chef		gastrovac system
	avvio automatico		step vac
	clean pump		soft vac
	one touch system		20 programmi
	saldatura a pistoni		extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

