



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,00
poids net (Kg)	35
largeur (mm)	410
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	420

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE TABLE À CLOCHE, BARRE DE SOUDURE 300 mm, TOP LINE :

GAMME SUPÉRIEURE : Options complètes, performances optimales. Le summum d'une machine d'emballage sous vide à cloche de table. Design élégant, écran capacitif et écran couleur 4,3 pouces. Soudage par piston, gaz inerte, pompe Busch, capteur de vide et de liquide. Toutes les options sont de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMMES CHEF** : spécialement conçus pour tous les professionnels du secteur CHR, ils simplifient les opérations et processus complexes qui, autrement, représenteraient une perte de temps et d'énergie considérable en cuisine. Il s'agit de cycles de vide préprogrammés, fruit d'une recherche approfondie visant à satisfaire les besoins et les exigences de tous les opérateurs du secteur.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Nettoyage de la pompe » consiste à régénérer l'huile à l'intérieur de la pompe. Elle permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, permettant ainsi l'évaporation de l'humidité et des impuretés présentes dans l'huile.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : la technologie qui vous permet de garder la chambre à vide propre et, en même temps, de prolonger la durée de vie du ressort à gaz, vous permettant ainsi d'économiser de l'argent sur les pièces de rechange.
- **SYSTEME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronomique.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **40 PROGRAMMES**
- **SOUDURE DE PISTONS**
- **ASPIRATEUR À ÉTAPES**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **POMPE BUSCH**

- GAZ INERTE
- CAPTEUR DE LIQUIDE
- CAPTEUR DE VIDE

ACCESSOIRES/OPTIONS :

- plan incliné
- chariot de support
- coupe excessive
- baignoire à double hauteur
- barre supplémentaire
- imprimante d'étiquettes
- filtre à liquide
- filtre à poussière

DONNÉES TECHNIQUES :

- DIMENSIONS 410x460x420H mm
- DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 310x350x190H mm
- BARRE DE SOUDURE 300 mm
- DÉBIT DE LA POMPE À VIDE Q=10 m³h-HUILE
- ALIMENTATION V/Hz/Kw : 230/50/1,00
- SOUDURE SANS FIL (pistons)
- POIDS 35 kg

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-TOP30	Conditionneuse sous vide à cloche haut de gamme, chambre mm. 310 x 350 x 190 h, barre de soudure mm. 300 mm. Pompe à vide 10 m ³ /h, 230 V/1, kW. 1,00, poids kg. 35, dimensions extérieures mm. 410 x 460 x 420 h.	€ 1.963,34 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-TGL 	Couper l'excédent	€ 58,34 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI 	Plan incliné pour liquides	€ 89,55 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-FLTP 	Filtre à poussière	€ 194,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-FLTL 	Filtre à liquide	€ 194,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-BAG	Barre de soudure supplémentaire	€ 266,23



TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-STPE

Imprimante d'étiquettes

€ 277,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-PI

Chariot de support de machine

€ 283,22

TVA exclue
Expédition à calculer


Livraison 4 à 9 jours





DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION



CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



avvio automatico



clean pump



one touch system



saldatura a pistoncini



gastrovac system



gas inerte



pompa Busch



40 programmi



sensore liquidi



sensore di vuoto



step vac



soft vac



extra vac