


FICHE TECHNIQUE


alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,05
poids net (Kg)	40
largeur (mm)	460
profondeur (mm)	520
hauteur (mm)	420

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, BARRA SALDANTE 300 mm, TOP LINE:

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-TOP35		€ 2.133,28 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-TGL 	Plan incliné, Mod.PI	€ 58,34 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI	Plan incliné, Mod.PI	€ 89,55



TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-FLTP

Plan incliné, Mod.PI

€ 194,52

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-FLTL

Plan incliné, Mod.PI

€ 194,52

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




EM-BAG

Plan incliné, Mod.PI

€ 266,23

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-STPE

Plan incliné, Mod.PI

€ 277,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-PI

Plan incliné, Mod.PI

€ 283,22

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours







CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



avvio automatico



clean pump



one touch system



saldatura a pistoni



gastrovac system



gas inerte



pompa Busch



40 programmi



sensore liquidi



sensore di vuoto



step vac



soft vac



extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

