



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,2
poids net (Kg)	62
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	450

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE TABLE À CLOCHE, BARRE DE SOUDURE 450 mm, TOP LINE :

TOP LINE : Toutes options, performances de pointe. Le maximum que vous puissiez demander à une machine à emballer sous vide à cloche de paille. Design élégant, écran capacitif et écran couleur 4,3". Soudage par piston, gaz inerte, pompe Busch, capteur de vide et de liquide. Toutes les options sont de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMMES CHEF :** spécifiquement conçus pour tous les professionnels du secteur HoReCa, ils simplifient les opérations et les processus complexes qui impliqueraient autrement une grande perte de temps et d'énergie au sein d'une cuisine. Il s'agit de cycles de vide préprogrammés, fruit d'une recherche minutieuse visant à satisfaire les besoins et les exigences de tous les opérateurs du secteur.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE :** La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, permettant l'évaporation de l'humidité et des impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **ONE TOUCH SYSTEM :** la technologie qui vous permet de garder la chambre à vide propre et, en même temps, de prolonger la durée de vie du ressort à gaz, vous permettant ainsi d'économiser de l'argent sur les pièces de rechange.
- **SYSTEME GASTROVAC :** Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronomique.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **40 PROGRAMMES**
- **SOUDURE DE PISTONS**
- **ASPIRATEUR À ÉTAPES**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **POMPE BUSCH**

- **GAZ INERTE**
- **CAPTEUR DE LIQUIDE**
- **CAPTEUR DE VIDE**

- DONNÉES TECHNIQUES :**
- DIMENSIONS 560x610x450h mm
 - DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 460x500x220H mm
 - BARRE DE SOUDURE 450 mm
 - DÉBIT DE LA POMPE À VIDE Q=20 m³h-HUILE
 - ALIMENTATION V/Hz/Kw : 230/50/1,2
 - SOUDURE SANS FIL (pistons)
 - POIDS 62 kg

- ACCESSOIRES/OPTIONS :**
- plan incliné
 - chariot de support
 - coupe excessive
 - baignoire à double hauteur
 - barre supplémentaire
 - imprimante d'étiquettes
 - filtre à liquide
 - filtre à poussière

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-TOP45	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE TOP LINE, CHAMBRE mm. 450x500x220h, BARRE DE SOUDURE 450 mm. POMPE À VIDE 20 mètres cubes/heure, V.230/1, Kw. 1,2, Poids Kg.62, dimensions extérieures mm. 560x610x450h	€ 2.643,08 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-TGL 	Couper l'excédent	€ 58,34 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI 	Plan incliné pour liquides	€ 89,55 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-FLTP 	Filtre à poussière	€ 194,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-FLTL 	Filtre à liquide	€ 194,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-BAG	Barre de soudure supplémentaire	€ 266,23



TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-STPE

Imprimante d'étiquettes

€ 277,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-PI

Chariot de support de machine

€ 283,22

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





CARATTERISTICHE TECNICHE

	programmi chef		pompa Busch
	avvio automatico		40 programmi
	clean pump		sensore liquidi
	one touch system		sensore di vuoto
	saldatura a piston		step vac
	gastrovac system		soft vac
	gas inerte		extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

