



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,65
poids net (Kg)	177
poids brut (Kg)	197
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	650
hauteur (mm)	1900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE À PÂTISSERIE 4 FACES, 1 Porte, Ventilée, temp.-15°/-24°C, Classe B :

- en aluminium anodisé ;
- idéal pour l'insertion de produits de pâtisserie ou de glaces ;
- quatre côtés d'exposition avec triple vitrage , aperçu de tous les produits ;
- efficacité thermique;
- éclairage LED interne ;
- contrôle électronique de la température ;
- réfrigération ventilée;
- dégivrage manuel ;
- évaporation de l'eau qui se produit à travers un réservoir de collecte ;
- isolation triple vitrage
- équipé de 5 étagères réglables en hauteur de 530x450 mm.

DONNÉES TECHNIQUES :

- température -15°/-24°C
- dimensions mm 700x650x1900h
- capacité 420 litres
- température maximale de fonctionnement +30°C/ 60%HR

- Alimentation V/Hz/Kw : 230/50/0,65
- Classe énergétique B

MARQUAGE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-VGP420BT	Vitrine à pâtisserie 4 faces d'exposition, 1 porte, ventilée, temp.-15°/-24°C, capacité 420 lt, Classe B, éclairage LED, complète de 5 étagères + 1 grille, dim.mm.700x650x1900h	€ 2.676,45 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

