


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,00
poids net (Kg)	130
poids brut (Kg)	160
largeur (mm)	650
profondeur (mm)	650
hauteur (mm)	1500

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Vitrine réfrigérée, 4 faces d'exposition, ventilée, temp. -18°/-22°C, 280 lt, Classe D :

- **quatre côtés d'exposition avec double vitrage** , aperçu de tous les produits ;
- **réfrigération ventilée** ;
- dégivrage automatique;
- efficacité thermique;
- **température -18°/-22°C** ;
- **contrôle électronique de la température** ;
- capacité 280 lt;
- température maximale de fonctionnement +32°C/80%HR
- Gaz réfrigérant R290 ;
- **Éclairage intérieur à LED** .

Inclus :

- 3 étagères en verre 530x417 mm

MARQUAGE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-LDC65B	Vitrine réfrigérée, 4 faces d'exposition, ventilée,	

temp.-18°/-22°C, capacité 280 lt, éclairage LED,
dim.mm.650x650x1500h

€ 1.621,46

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

