


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,3
poids net (Kg)	4,25
largeur (mm)	270
profondeur (mm)	230
hauteur (mm)	210

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Sèche-mains électrique avec bec de sortie d'air :

- Corps en acier inoxydable 304, avec bec de sortie d'air ;
- Vitesse de l'air : 26-28 m/s ;
- Indice d'étanchéité : IPX1 ;
- Température : 60°C ~ 70°C ;
- Protection contre la surchauffe ;
- Distance de fonctionnement du capteur photoélectrique : 10-13 cm ;
- Débit d'air : 60 secondes avec arrêt automatique ;
- Technologie de stérilisation par ultraviolets ;
- Prise d'air avec filtre à poussière pour assurer un air pur ;
- Installation murale facile ;
- Dimensions : 270x230x210h mm.

marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BKS-DRY0300	Sèche-mains électrique avec buse de sortie d'air, vitesse de l'air : 26-28 m/s, jet d'air de 60 secondes avec arrêt automatique, Temp.60°/70°C, V.230/1, Kw.2,3, dim.mm.270x230x210h	€ 149,43 TVA exclue Expédition à calculer

