



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,92
poids net (Kg)	28
poids brut (Kg)	29
largeur (mm)	430
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	670

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VERRES ÉLECTROMÉCANIQUE, panier carré 350x350 mm, hauteur utile 250 mm :

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10;
- Commandes électromécaniques;
- Dimensions du panier carré mm 350x350;
- Hauteur de lavage utile 250 mm ;
- Production horaire (verres) : 800-1000 ;
- Capacité du réservoir 11 lt;
- Capacité de la chaudière 5 lt;
- Débit de la pompe de lavage lt.180/min;
- Température de lavage/rinçage 55°/85° ;
- Durée du cycle de lavage 120 sec ;
- Pression d'alimentation bar 2 - 4 ;
- Alimentation en eau max 50°C ;
- Niveau sonore < 60 dBA ;
- Distributeur de produit de rinçage;
- Sans pompe de vidange.

ALIMENTATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :

- Alimentation : Monophasé 230v/1/50hz
- Puissance de la pompe : 0,22 kW
- Puissance totale : 2,92 kW
- Résistance du réservoir : 1,8 kW
- Résistance du réservoir - chaudière : 2,7 kW

INCLUS :

- n.2 paniers pour verres
- n.1 porte-couverts

ACCESSOIRES/OPTIONS :

- Distributeur de détergent
- Pompe de vidange

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF482-000300	Lave-verres électromécanique, panier carré 350x350 mm, hauteur max. verres 250 mm, avec doseur de liquide de rinçage, V.230/1, Kw.2.92, Poids 28 Kg, dim.mm.430x460x670h	€ 876,76 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF482-000600 	Pompe de vidange	€ 75,36 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF482-000500 	Distributeur de détergent péristaltique électrique	€ 82,90 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours