



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	6,75
poids net (Kg)	100
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	640
hauteur (mm)	1320

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE ÉLECTROMÉCANIQUE, PANIER CARRÉ mm 500x500, hauteur utile de lavage 370 mm :

- Structure en acier inoxydable AISI 304 18/10;
- Panier carré 500x500 mm ;
- Durée du cycle 120/240 sec ;
- Equipé d'un distributeur de produit de rinçage ;
- Nombre de paniers/heure : 30/15 ;
- Diamètre maximal de la plaque : 370 mm ;
- Hauteur maximale du pot/verre : 370 mm ;
- Nombre de plateaux (GN 1/1, 60x40) : N. 6 GN 1/1 avec panier porte-plateaux spécial ;
- Capacité du réservoir : 35 litres ;
- Capacité du réservoir : 8 lt ;
- Turbine en acier inoxydable : 2 turbines ø 50 cm en plastique et fibre de verre ;
- Alimentation en eau recommandée : +55°C ;
- Filtre de réservoir : Filtre de protection de réservoir n° 1 ;
- Capacité du réservoir : 35 litres.

ALIMENTATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :

- Alimentation 3x230-400V+N 50Hz
- Puissance de la pompe 0,75 Kw

- Puissance totale 6,75/10 Kw

INCLUS :

- n.1 panier en verre
- n.2 paniers plats
- n.2 paniers à couverts

ACCESSOIRES/OPTIONS :

- Distributeur de détergent péristaltique
- Pompe de vidange temporisée

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF482-000900	Lave-vaisselle électromécanique, carré, classe mm 500x500, hauteur utile max mm 370, V.400/3, Kw.6,75, dim.mm.600x640x1320h	€ 1.810,34 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF482-001000 	Distributeur électrique péristaltique de produit de rinçage	€ 70,01 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF482-000500 	Distributeur de détergent péristaltique électrique	€ 82,90 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours