



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,46
poids net (Kg)	52
poids brut (Kg)	60
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	585
hauteur (mm)	880

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS CREUX, Rendement 60 Kg/24 heures, stockage interne 28 Kg, disponible avec unité de réfrigération refroidie par air ou par eau :

- Les machines à glaçons creux, **entièrement construites en acier inoxydable**, avec **stockage intégré** et **grande capacité de production**, se caractérisent par leur design moderne et attrayant et leur taille compacte qui les rend faciles à placer.
- Le **système de production à palettes avec évaporateur à tige** est le seul système capable de garantir le bon fonctionnement de la machine à glaçons même en présence d'eau particulièrement dure, riche en calcaire et en impuretés.
- Le **cube creux**, doté d'une grande surface de refroidissement, est particulièrement **adapté pour refroidir rapidement les boissons pour une consommation immédiate**. La présence du trou interne facilite l'écrasement, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des cocktails écrasés.
- Ventilation frontale**, idéale pour une installation encastrée ;
- Contrôle électronique** avec autodiagnostic ;
- Entretien facile;
- Isolation en polyuréthane expansé** (sans HCFC) pour préserver la qualité de la glace ;
- Échappements surélevés ;
- Filtre de condensation avant** facilement amovible ;
- Classe tropicale +43°C.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions (LxPxH) : 600x585x880 mm
- Production en 24h (21°C - 15°C) : 60 Kg

- Capacité de stockage : 28 kg
- Production par cycle : 35 glaçons
- Type de glace : Cube creux 21 gr
- Système de refroidissement : Air / Eau
- Type de réfrigérant : R 290
- Tension standard : 230 V~ 50 Hz
- Consommation électrique : 460 W
- Dimensions du cube (LxPxH) : 32,5x29x41 mm
- Pieds : 80 ÷ 100 mm
- Poids net : 52 kg
- Poids brut : 60 kg

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF055-004000



Machine/fabricant de glaçons creux, rendement 60 kg/24 heures, capacité de stockage 28 kg, version refroidie par air, V.230/1, Kw.0,46, dim.mm.600x585x880h

€ 1.524,30

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF055-004100



Machine/fabricant de glaçons creux, rendement 60 kg/24 heures, stockage 28 kg, version refroidie par eau, V.230/1, Kw.0,46, dim.mm.600x585x880h

€ 1.524,30

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours





Aerazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



Carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Carrosserie en acier inox
Carroseria en acero inoxidable



Scarichi rialzati
Higher drain pipes
Raccords d'écoulement rehaussés
Conexiones para desagües elevados



Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile
Easily removable front condensation filter
Filtre frontal à poussière, facile à enlever
Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble