


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,1
poids net (Kg)	4
largeur (mm)	605
profondeur (mm)	406
hauteur (mm)	376

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CONTENEUR ISOTHERME en POLYPROPYLENE pour CONTENEURS GN 1/1 :

- Les récipients en **polypropylène expansé (PPE)** sont **adaptés à la protection des aliments contre les contraintes thermiques** grâce aux propriétés isolantes du polymère expansé qui garantit une chute de température conforme à la norme UNI EN 12571:1999,
- Prise de courant à l'arrière du conteneur** : 220-240V / 50 Hz /100W. (Résistance) 65°C,
- Température de fonctionnement** : -40 +120°C,
- Capacité** : 2 x GN 1/1 100 mm ou sous-multiples - 49 lt,
- Dimensions intérieures mm 340x540x267h,
- Dimensions extérieures mm 605x406x376h

MARQUAGE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
PD44983-01	Conteneur isotherme en polypropylène, adapté pour 2 plateaux GN 1/1 - h 100 mm ou sous-multiples, prise de courant à l'arrière du conteneur, Temp.-40 +120°C, V.230/1, Kw.0,1, dim.mm.605x406x376h	€ 392,85 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



