



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	1510
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1445

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES , avec VITRINE DE PROFONDEUR 330 ou 380 mm , température de fonctionnement -2°/+8°, Classe B :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 304 ,**
- **plan de travail en granit** avec dossier sur 3 côtés,
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant contenir **des plaques à pain de 600x400x70h mm ,**
- **capacité 390 lt ;**
- **Réfrigération VENTILÉE ;**
- **groupe amovible intégré** pour un entretien facile ;
- épaisseur de l'isolant : 50 mm ;
- **tiroir neutre au dessus du compartiment technique ;**
- **flux circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit,
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ,**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation,
- **dégivrage automatique avec résistance électrique ,**
- **contrôle automatique de la température de dégivrage ,**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ,**
- évaporateur traité anti-corrosion;
- température/humidité ambiante max : +32°C / 55%HR ;
- **GAZ ÉCOLOGIQUE R290 ;**
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE B ;**

- porte avec ressort de rappel,
- joint de porte amovible sans outil,
- fond avec coins arrondis,
- **pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304** ,
- dossier en acier inoxydable,
- possibilité de s'adosser au mur.

Equipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète avec vitre et groupe frigorifique, **pouvant contenir** :

- **7** récipients **GN 1/4** (265x162 mm), avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-PZ2600TN33** ,
- **5** plateaux **GN 1/3** (325x175 mm) + **1 GN 1/2** (325x265 mm), avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-PZ2600TN38** .

Inclus :

- n.7 paires de guides de porte

NB : VASQUES NON INCLUSES

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

MODÈLES DISPONIBLES

FO-G-PZ2600TN33



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZA 2 PORTES, vitrine réfrigérée profondeur 330 mm, capacité 7 bacs GN 1/4 (mm 265x162), température -2/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.1510x800x1445h

€ 1.662,76

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FO-G-PZ2600TN38




COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ POUR PIZZA 2 PORTES, vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 5 bacs GN 1/3 (mm 325x175) + 1 bac GN 1/2 (mm 325x265), temp.-2/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.1510x800x1445h

€ 1.695,80

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours





Mod.FOPZ2600TN33 Cap. 7 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2600TN38 Cap. 5 Bacinelle GN 1/3+ 1 1/2