



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1445

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES , avec VITRINE DE PROFONDEUR 330 mm, température de fonctionnement +2°+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 304 ,**
- **plan de travail en granit** avec dossier sur 3 côtés,
- **3 compartiments réfrigérés** pouvant contenir **des moules à pain de 600x400x70h mm ,**
- **capacité 580 lt ;**
- **Réfrigération VENTILÉE ,**
- **groupe amovible intégré** pour un entretien facile ;
- **tiroir neutre au dessus du compartiment technique ,**
- épaisseur de l'isolant : 50 mm ;
- flux circulaire d'air froid afin de ne pas toucher directement le produit ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique ;**
- **contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion;
- température/humidité ambiante max : +32°C / 55%HR ;
- **Gaz écologique R290 ;**
- **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C ;**
- porte avec ressort de rappel,

- joint de porte amovible sans outil,
- fond avec coins arrondis,
- **pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304** ,
- dossier en acier inoxydable,
- possibilité de s'adosser au mur.

Equipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète avec vitre et groupe frigorifique, **pouvant contenir** :

- **10 récipients GN 1/4** (265x162 mm), avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-PZ3600TN33** ,
- **9 plateaux GN 1/3** (325x175 mm) , avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-PZ3600TN38** .

Inclus :

- n.7 paires de guides de porte

NB : VASQUES NON INCLUSES

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

MODÈLES DISPONIBLES

FO-G-PZ3600TN33




COMPTOIR À PIZZAS RÉFRIGÉRÉ, 3 PORTES, vitrine réfrigérée de 330 mm de profondeur, capacité 10 bacs GN 1/4 (mm 265x162), température +2°/+8°C, ventilé, ÉCOLOGIQUE en classe C, gaz R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.2020x800x1445h

€ 1.838,95

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours





Mod.FOPZ3600TN33 Cap. 10 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ3600TN38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3