


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	1,1

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**Vitrine à poser CHAUFFANTE, ventilée, avec double vitrage :**

- structure **en acier inoxydable** et **double verre** ;
- **chauffage ventilé** ;
- **température réglable** de +30° à +90°C ;
- **capacité litres : 100-120-160** ;
- **2 étagères intermédiaires** ;
- **fenêtres coulissantes côté opérateur** ;
- 4 faces de présentation offrant une vue d'ensemble de tous les produits exposés ;
- **L'éclairage intérieur** .

**Fourni :**

- n°2 grillades

**Marquage CE**
**MODÈLES DISPONIBLES**


**VITRINE CHAUFFANTE, ventilée, température réglable de +30° à +90°C, avec 2 étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur, éclairage, capacité 100 lt, V.230/1, Kw.1,1, dimensions extérieures mm.710x460x670h**

**€ 352,65**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

Livraison 8 à 15 jours

**FO-VPH120**

**VITRINE CHAUFFANTE, ventilée, température**



réglable de +30° à +90°C, avec 2 étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur, éclairage, capacité 120 lt, V.230/1, Kw.1,1, dimensions extérieures mm.710x580x670h

**€ 462,36**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

**FO-VPH160**



VITRINE CHAUFFANTE, ventilée, température réglable de +30° à +90°C, avec 2 étagères intermédiaires, vitre coulissante côté opérateur, éclairage, capacité 160 lt, V.230/1, Kw.1,1, dimensions extérieures mm.880x580x670h

**€ 551,18**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours