


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,45
poids net (Kg)	15
poids brut (Kg)	19
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	405
hauteur (mm)	425

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Mod.SI-VISTAP2BOLDHOT - VITRINE CHAUDE de comptoir avec 2 ÉTAGÈRES amovibles en ACIER INOXYDABLE, TEMPÉRATURE MAXIMALE 70°C :

- vitrine pour l'exposition et le stockage d'aliments tels que croissants, bonbons et apéritifs ;
- 2 clayettes amovibles en acier inoxydable : **1 clayette Gastro-Norm mm 530x356 , 1 clayette mm 530x320 ;**
- **structure en aluminium et plexiglas transparent ;**
- **transparence totale sur 4 côtés ;**
- **portes abattantes** des deux côtés;
- **thermostat réglable de +30° à +70° ,**
- **bac à eau pour humidification .**

ACCESSOIRES/OPTIONS :

- Éclairage LED 20W.

marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-VISTAP2BOLDHOT	VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFANTE avec 2 ÉTAGÈRES (1 étagère GN mm.530x356), STRUCTURE EN ALUMINIUM et PLEXIGLAS transparent sur 4 côtés, portes abattantes sur 2 façades, TEMPÉRATURE de	€ 355,59 TVA exclue Expédition à calculer

+30° à +70°C, avec humidificateur, V.230/1, Kw.0,45, **Livraison** 4 à 9 jours
Poids Kg.15, dim.mm.550x405x425h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-VTLED 	Vitrines chauffantes	€ 45,01 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours