



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,45
<b>poids net (Kg)</b>	34
<b>poids brut (Kg)</b>	40
<b>largeur (mm)</b>	460
<b>profondeur (mm)</b>	410
<b>hauteur (mm)</b>	430

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE:

- **structure en acier inoxydable ;**
- **réservoir en acier inoxydable pressé ;**
- couvercle en plexiglas transparent;
- **pompe à bain d'huile ;**
- **chambre vide 310x350x190h mm ;**
- **Barre de soudure de 300 mm, amovible ;**
- **panneau de commande numérique** avec la **possibilité de mémoriser 6 programmes ;**
- **Pompe à vide de 8 mètres / mètre cube ;**
- possibilité de **prédisposition à l'utilisation de gaz inerte ;**
- il vous permet d'emballer les aliments (solides et liquides) de manière pratique et vous permet d' **allonger considérablement les temps de stockage** , tout en conservant les caractéristiques organoleptiques intactes.
- Sur demande: Prédisposition de gaz inerte.

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------	-------------	----------------

**FM-SCC/300**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE pour  
BANC, FIMAR, CHAMBRE mm.310x350x190h, BARRE  
DE SOUDAGE 300 mm, POMPE À VIDE 8 mètres / cube,  
V.230 / 1, Kw.0.45, Poids 34 Kg,  
dim.mm.460x410x430h

**€ 1.258,71**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**