



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	50
poids brut (Kg)	58
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	460

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE:

- **structure en acier inoxydable ;**
- **réservoir en acier inoxydable pressé ;**
- couvercle en plexiglas transparent;
- **pompe à bain d'huile ;**
- **chambre à vide 410x450x220h mm ;**
- **Barre de soudure de 400 mm, amovible ;**
- **panneau de commande numérique avec la possibilité de mémoriser 6 programmes;**
- **Pompe à vide de 20 mètres cubes ;**
- possibilité de **prédisposition à l'utilisation de gaz inerte ;**
- il vous permet d'emballer les aliments (solides et liquides) de manière pratique et vous permet d' **allonger considérablement les temps de stockage** , tout en conservant les caractéristiques organoleptiques intactes.
- Sur demande: préparation de gaz inerte

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-SCC/400	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE pour BANC, FIMAR, CHAMBRE de mm.410x450x220h, BARRE DE SOUDAGE de 400 mm, POMPE À VIDE de 20 mètres / cube, V.230 / 1, Kw.0,75, Poids 50 Kg, dim.mm. 560x510x460h	€ 1.436,08 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-KGI 	Disposition relative à l'utilisation de gaz inertes	€ 127,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours