



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,5
poids net (Kg)	210
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	825
hauteur (mm)	2170

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CELLULE DE REFROIDISSEMENT-CONGÉLATION avec GUIDES pour 15 PLATEAUX GASTRO-NORM 1/1 (530x325 mm) ou 600x400 mm, marque FORCAR :

- **structure monobloc en acier inoxydable AISI 304 18/10** , finition extérieure satinée en 'scotch brite';
- cellule interne aux coins arrondis pour un meilleur nettoyage ;
- **guides adaptés pour recevoir 15 plateaux Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm) ou 600x400 mm ;**
- **rendement :**
- **CYCLE POSITIF +90° +3°C/Kg.50** , - **CYCLE NÉGATIF +90° -18°C/Kg.38** ;
- **porte réversible** avec joint magnétique amovible;
- **épaisseur d'isolation 70 mm** avec mousse haute densité 42 Kg/m3 ;
- **sonde de mesure de la température au cœur du produit incluse** (uniquement pour les cellules de refroidissement positives) ;
- micro porte pour bloc ventilateur évaporateur ;
- **contrôle électronique** ;
- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R 290** avec **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** ;
- **vidange manuelle de l'eau de dégivrage** ;
- **4 cycles de fonctionnement** ;
- pieds réglables.

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-AB5514	FORCAR - Cellule de Refroidissement Rapide pour 15 Plaques GN 1/1 ou 600x400 mm, CYCLE de sortie +90° +3°C / Kg.50, CYCLE NÉGATIF +90° -18°C / Kg.38, V.400/3+N, Kw.2.5, dim.mm.800x825x2170h	€ 4.514,78 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours