


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,776
largeur (mm)	2160
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	209

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR/CONGÉLATEUR 'Modulaire' à 3 portes , température de fonctionnement **-2/+8°C** , capacité **2100 litres** , équipée de :

- **structure externe/interne en acier inoxydable AISI 304** ,
- **ventilé** ,
- **dégivrage automatique** ,
- évaporation automatique de l'eau de condensation,
- **3 grilles plastifiées 530x650 mm** par porte,
- Isolation sans CFC de 60 mm d'épaisseur,
- pieds réglables en acier inoxydable,
- porte réversible à fermeture automatique,
- lumière intérieure,
- verrou,
- température ambiante jusqu'à +43°C,
- Gaz réfrigérant R404a.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
DNGM21C	Réfrigérateur 3 portes, amovible, ventilé, temp. -2° +8°, lt. 2100, blanc	€ 6.028,34 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

