






FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,26
largeur (mm)	1460
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE profondeur 70 cm avec **structure en panneaux modulaires 2 portes** , température de fonctionnement **-2/+8°C** , capacité **280 litres** , équipée de :

- **structure externe/interne en acier inoxydable AISI 304** ,
- **ventilation interne canalisée** ,
- groupe frigorifique avec système monobloc,
- **dégivrage automatique** ,
- évaporation automatique de l'eau de condensation,
- **1 grille plastifiée par compartiment 530x650 mm** ,
- Isolation sans CFC de 60 mm d'épaisseur,
- pieds réglables en acier inoxydable,
- température ambiante jusqu'à +43°C,
- Gaz réfrigérant R290.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
DNTGM2C	Table réfrigérée amovible, 2 portes, ventilée, temp. -2° +8°, 280 litres	€ 3.408,62 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours