



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116931	Comptoir arrière réfrigéré polyvalent, 4 portes aveugles en acier inoxydable, ventilé, temp. + 2 ° + 8 °, V 230/1, kW 4,23, dim. mm 2400x540x850h.	€ 2.631,03 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer
		Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

- COMPTOIR HORIZONTAL avec 3 portes aveugles** , capacité **573 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+ 2 / + 8 ° C** :
- **structure extérieure de l'armoire et des portes en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite** ,
 - cuve interne en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite,
 - **éclairage intérieur** ,
 - **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
 - Butée de porte à 90 ° avec fermeture automatique,
 - groupe frigorifique composé d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
 - évaporateur placé dans le réservoir interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération de l'eau de dégivrage
 - Réfrigérant sans CFC,
 - dégivrage régulé électroniquement,
 - système électrique selon les normes CE,
 - **thermostat électronique** .

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	4,23
largeur (mm)	2400
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

UF340089 □	serrure à clé sur la porte / tiroir	€ 25,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
UF111630 □	Supplément pour inversion moteur Supplément pour inversion moteur	€ 66,64 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
UF119444 □	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	€ 297,12 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours